



HIZMAR SEVİYE SENSÖRLERİ - MA SERİSİ



PASLANMAZ KROM MODEL

- PLC sistemlerine, Dijital veya Analog Kontrol ünitelerine, 2 telli 4-20mA yada 3 telli 0-5 volt göstergelere bağlanacak tipte mA yada voltaj çıkışlı olarak üretilmektedir.
- Talebe göre istenilen boy ve bağlantı tipinde imalat yapılabilmektedir.
- Paslanmaz krom yapısı ve kaliteli malzemesi sayesinde su tankları, pis & atık su tankları, yakıt tankları, sıvı gıda tankları, sıvı temizlik maddesi tanklarında kullanıma uygundur.
- Flanşlı tiplerde tanka üstten yada yandan monte edilecek şekilde imalat yapılabilir.
- Opsiyonel olarak alt ve üst noktalara alarm yada açma/kapama kontağı koyularak sesli ikaz yada ekipman çalıştırma/durdurma işlemi yapılacak şekilde imalat yapılabilir.
- Ölçüm hassasiyetinin önemli olduğu yerler için 1 cm ölçüm aralığına kadar imal edilebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MA Serisi - Paslanmaz Krom
Tank Bağlantı Tipi	: Dişli (1", 1¼", 1½", 2" veya özel diş), Flanşlı (DN 15-20-25-32-40-50 PN10/16, 5 delikli flanş, isteğe bağlı özel flanş)
Opsiyonel Tank Montaj Tipi	: Tankta yandan monte edilebilir flanşlı 90° dirsekli
Gövde Yapısı	: Paslanmaz krom - AISI 304 - AISI 316
Şamandıra Tipi	: Poliüretan (PÜ.) / Sıvı özelliğine göre Polietilen (PE.) yada Krom kullanılabilir
Boy	: 11 cm - 250 cm arası istenilen boyda özel imalat yapılabilir
Sensör Çıkışı	: 2 telli - 4...20mA veya 3 telli - 0...5 volt çıkışlı
Uyumlu Göstergeler	: VDO, PLC, Dijital/Analog Göstergeler
Opsiyonel Kontak Çıkışı	: En alt ve en üst noktalara kontak yerleştirilebilir
Ölçüm Hassasiyeti	: Standart 2 cm, özel olarak 1 cm ölçüm hassasiyetinde imalat yapılabilir
Çalışma Voltajı	: 12-24 Volt DC
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 70 °C
Çalışma Basıncı	: 0 - 1 Bar
Koruma Sınıfı	: IP68
Elektrik Bağlantısı	: PG7 rakor / 2x0,34 veya 3x0,34 mm ² - 50 cm kablo
Kullanım Alanları	: Yakıt, Pis su, Temiz su, Yağ, Sintine..vb tanklar
Sertifika	: Türk Loydu tip onay sertifikalı



HIZMAR SEVİYE SENSÖRLERİ - MA SERİSİ



PLASTİK PVC MODEL

- PLC sistemlerine, Dijital veya Analog Kontrol ünitelerine, 2 telli 4-20mA yada 3 telli 0-5 volt göstergelere bağlanacak tipte mA yada voltaj çıkışlı olarak üretilmektedir.
- Talebe göre istenilen boy ve bağlantı tipinde imalat yapılabilmektedir.
- PVC plastik yapısı ve kaliteli malzemesi sayesinde su tankları, pis & atık su tanklarının yanısıra krom malzemelerin kullanılmadığı asidik madde tankları, kimyasal madde tankları gibi yerlerde kullanıma uygundur.
- Flanşlı tiplerde tanka üstten yada yandan monte edilecek şekilde imalat yapılabilir.
- Opsiyonel olarak alt ve üst noktalara alarm yada açma/kapama kontağı koyularak sesli ikaz yada ekipman çalıştırma/durdurma işlemi yapılacak şekilde imalat yapılabilir.
- Ölçüm hassasiyetinin önemli olduğu yerler için 1 cm ölçüm aralığına kadar imal edilebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: AN Serisi - Plastik PVC
Bağlantı Tipi	: Dişli 1 1/4", 1 1/2", 2" veya özel diş, 5 delikli flanş yada özel flanş
Gövde Yapısı	: Plastik PVC
Şamandıra Tipi	: Poliüretan (PÜ.) / Sıvı özelliğine göre Polietilen (PE.) kullanılabilir
Boy	: 15 cm - 70 cm arası istenilen boyda özel imalat yapılabilir
Sensör Çıkışı	: 2 telli - 4...20mA veya 3 telli - 0...5 volt çıkışlı
Uyumlu Göstergeler	: VDO, PLC, Dijital/Analog Göstergeler
Kontak Çıkışı	: Opsiyonel olup en alt ve en üst noktalara kontak yerleştirilebilir
Ölçüm Hassasiyeti	: Standart 2 cm, özel olarak 1 cm ölçüm hassasiyetinde imalat yapılabilir
Çalışma Voltajı	: 12-24 Volt DC
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 60 °C
Çalışma Basıncı	: 0 - 1 Bar
Koruma Sınıfı	: IP68
Elektrik Bağlantısı	: 2x0,34 veya 3x0,34 mm ² - 50 cm kablo
Kullanım Alanları	: Temiz su, Pis su, Sintine..vb tanklar